

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-02-005

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB41

产 品 代 码 V506-QB41

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年02月25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年02月25日

填发单位公章:



填单日期: 2025.02.25

自检报告							中国一汽 FAW GROUP				红旗新能源 HONGQI			
							第 2 页, 共 2 页							
零件编号		零件名称					图纸版本		车型					
1106010-QB41		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB41					
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能				
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒				
检查项目		标准值	5				结果	备注						
4	性能													
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.7				合格							
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.8				合格							
		64.2±2mm 316±2Ω	315.5				合格							
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.6				合格							
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.3				合格							
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.2				合格							
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.3				合格							
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6				合格							
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0				合格							
		284±2mm 73±1.5Ω	73.3				合格							
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.6				合格							
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500 ⁺²⁰ KPa, 流量≥140L/H, 电流≤14A,	210.3				合格							
			11.51				合格							
		电压: 12±0.1V, 压力550 ⁺²⁰ KPa, 流量≥110L/H, 电流≤13A,	169.5				合格							
			10.40				合格							
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	115.8				合格							
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格							
4.4	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格							
4.5	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格							
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果														
供应商检验人员: 曹新文						供应商批准: 曹新文								
日期: 2025/2/25						日期: 2025/2/25								