

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号_____25-03-006_____

用 户 单 位_____吉 林 协 展_____

产 品 名 称_____燃油泵带油位传感器总成_____

产 品 图 号_____1106010-QE01-A_____

产 品 代 码_____0226_____

供 货 数 量_____1 套_____

供 货 批 号_____SB01_____

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年03月04日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年03月04日

填发单位公章:




填单日期: 2025.03.04

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成				A3		0226	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司				☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	6				结果	备注	
4	性能								
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	231.6				合格		
		36±2mm 222±2Ω	222.6				合格		
		63±2mm 198±2Ω	198.1				合格		
		89±2mm 174±2Ω	174.0				合格		
		113±2mm 150±2Ω	149.7				合格		
		135±2mm 126±2Ω	126.5				合格		
		155±2mm 102±2Ω	102.4				合格		
		175±2mm 78±1.5Ω	78.4				合格		
		195±2mm 54±1.5Ω	54.0				合格		
		215±2mm 32±1.5Ω	32.1				合格		
		221±2mm 32±1.5Ω	31.8				合格		
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力：400±10， 流量≥158L/H，	190.5				合格		
			8.53				合格		
		电压：12±0.1V， 压力：400±10， 流量≥125L/H， 电流≤9.5A	148.3				合格		
			7.84				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格		
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：490~520KPa，充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.570				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格				合格		

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 	供应商批准： 
日期：2025/3/4	日期：2025/3/4